FICHA TÉCNICA

PAINEL DE ENCASTRAR

CEOS 12 W

Iluminação de Interiores

INTERIORES

APLICAÇÕES

- Iluminação de encastrar, ideal para tectos falsos
- Zonas de circulação, escritórios ou espaços comerciais

BENEFÍCIOS

- Distribuição de luz homogénea
- Reduzido consumo energético



CARATERÍSTICAS GERAIS

Tensão de Alimentação (com driver incluído)	AC240V
Potência	12 W
Tipo de LEDs	SMD 3014
Ângulo de Abertura de Feixe	120º
Fator de Potência	0.90
Temperatura de Funcionamento	-20 ºC ~ +40 ºC



Opcional: driver com possibilidade de *dimming* (em separado)

CARATERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS


	CW	NW	WW
Temperatura de Cor	6000 K	4000 K	3000 K
Fluxo Luminoso	1100 lm	1055 lm	1000 lm
Eficácia Luminosa	92 lm/W	88 lm/W	83 lm/W
CRI (Índice de Restituição Cromática)	80	80	80

CW - Branco Frio (6000 - 6500 K) *Cool White*
NW - Branco Natural (4000 - 4500 K) *Natural White*
WW - Branco Quente (2800 - 3300 K) *Warm White*

CARATERÍSTICAS MECÂNICAS

Material do Corpo	Alumínio
Índices de Proteção	IP 44* / IK 06**
Dimensões	Ø170 x H20 mm
Peso	0,220 kg

*Norma EN 60529 / **Norma EN 62262



Dimensões em **mm**

PRODUTO	OBSERVAÇÕES	REFERÊNCIA
Painel CEOS 12 W *Cool White*	Acabamento em aço escovado	AL2332012CW10
Painel CEOS 12 W *Natural White*	Acabamento em aço escovado	AL2332012NW10
Painel CEOS 12 W *Warm White*	Acabamento em aço escovado	AL2332012WW10

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.

Primelux | Zona Industrial de Vila Verde, Sul - Rua A | Lote 8 | 3770-305 Oliveira do Bairro
T. 234 758 211 | **info@primeluxled.com**